

Benefícios

- **Funcionalidade**
Protegem a 100%, mesmo em superfícies rugosas;
- Sem têxtil envolto para facilitar operações de limpeza;
- Aplicação rápida e fácil;
- Embora apresente uma elevada capacidade de aderência às superfícies, os tapetes descolam facilmente;
- Cola de longa durabilidade, resiste a utilização repetida e à abrasão;
- **Durabilidade**
Fabricados em poliuretano, embora não seja recomendado, resistem até 2h aos químicos mais agressivos e à passagem de camiões, sem qualquer dano;
- A camada superior em vinil resiste a alongamentos, puxões e rasgos. A cor amarela permite uma maior visibilidade e segurança;
- A camada inferior permite que se molde e se fixe aos contornos da área de drenagem. A cor preta esconde manchas e sujidades;
- Elimina a necessidade de selar as grelhas.

Tapetes de obturação reutilizáveis

Descrição

Os Tapetes de obturação reutilizáveis são ideais para a proteção de grelhas e ralos (e, por consequência, redes de água) em zonas de limpezas com água ou propícias a derrames.

Os tamanhos disponíveis adaptam-se à maioria das grelhas de esgoto.

Características

- » Parte inferior adesiva para cobrir hermeticamente entradas de esgotos;
- » Parte superior resistente a rasgos, furos e desgaste;
- » Adaptável às superfícies irregulares;
- » Tratamento anti-UV contra água, óleos e determinados produtos químicos;
- » Tapete de dupla camada:
 - ✓ A camada superior, resistente e duradoura, cria um produto forte e duradouro;
 - ✓ A camada inferior é macia e flexível.
- » Fabricado em poliuretano sólido e resistente;
- » Não absorvente;

Modo de emprego

- » Abrir o tapete e colocá-lo na zona de drenagem a proteger;
- » Depois de usar, é recomendável remover quaisquer resíduos que se tenham colado, bastando para isso limpar o tapete com água e sabão (ou um detergente normal);
- » De seguida, guarde-o num local estratégico para a próxima aplicação.

Precauções

Recomendamos que o tapete tenha 10cm a mais para cada lado da superfície a obter.



Campo de Aplicação

Os tapetes de obturação reutilizáveis são recomendados para a:

- » Prevenção de derrames durante operações de manipulação, transporte e trasfega de fluidos industriais, em ambiente industrial (interior ou exterior);
- » Contenção ou diversão de derrames em superfícies irregulares, rugosas ou ásperas, pois são fabricados em poliuretano maleável, super pegajoso;



Camada superior, resistente e de grande visibilidade

Camada inferior, moldável e com forte aderência

Ref.	Nome do Produto	Quantidade / Saco	Dimensões
117154	Tapete de obturação reutilizável 60cm x 60cm	1	600 x 600mm
117155	Tapete de obturação reutilizável 90cm x 90cm	1	900 x 900mm
117156	Tapete de obturação reutilizável 120cm x 120cm	1	1200 x 1200mm