

FOLHETO COMERCIAL
Edição: NOV/21

Benefícios

- Função de filtração e de sedimentação das partículas em suspensão geradas por obras marítimas;
- De engate rápido (padrão ASTM ou Noruega) permitem anexar um número ilimitado de barreiras.

Saia antiturbidez (geotêxtil)

Descrição

Geotêxtil não tecido, fabricado à base de fibra de poliéster, ligado mecanicamente por agulhamento sem a aplicação de químicos, pressão ou calor.

Campo de aplicação

Usadas principalmente para a contenção e filtração de sedimentos ou qualquer tipo de poluição gerados por obras marítimas e fluviais, como dragagens ou movimentos de terras em mar, lagos, rios, etc.

Uma saia antiturbidez (geotêxtil) de diferentes calados, filtra os sedimentos e evita que as partículas em suspensão passem para o outro lado das barreiras marítimas, permitindo o confinamento da turbidez e dos sedimentos num espaço definido.

São de aplicação na Barreiras tipo "Cortina" e nas Barreiras Antiturbidez.



Características

- » Fibra de poliéster 180-200 (+10%;-20%) g/m²;
- » Corrente galvanizada de lastro, na parte inferior, para manter a verticalidade da saia de 3-4ml e a função de filtração dos resíduos;
- » Ilhoses a cada 5/10 cm no topo, laterais de velcro para uni-las entre si e à barreira;
- » Tira de PVC na parte superior da saia antiturbidez, como reforço;
- » Secções 25m;
- » Comprimento do calado: 2 a 5 m.

