

Desoxidante passivante desengordurante

FOLHETO COMERCIAL
Edição: JUL/21

Benefícios

- Não inflamável;
- Miscível com água quente ou fria em todas as proporções;
- Poderosa ação desengordurante;
- Remoção eficaz de óxidos metálicos, preparando a superfície metálica;
- Fosfatizante das superfícies;
- **Contém tensoativos que cumprem com o critério de biodegradabilidade segundo o Regulamento CE N^o 648/2004, relativo aos detergentes.**

Descrição

PETROFER[®]3 é formulado com componentes protónicos de elevada concentração combinados com dispersantes, desengordurantes e inibidores.

Características

- » Líquido transparente;
- » Ligeiramente amarelado;
- » Odor característico.

Campo de Aplicação

Limpeza e remoção de oxidações, verdetes, oleosidade, sujidade ou gordura. PETROFER[®]3 aplica-se em todas as superfícies e peças metálicas de ferro, aço, cobre, latão, alumínio, bronze e outros metais não ferrosos.

Recomenda-se a sua utilização na Indústria Metalomecânica, Construção Civil, Estaleiros e Oficinas de Manutenção.

Modo de Emprego

Retirar previamente o excesso de massa ou óleo e aplicar por pulverização, trincha ou por imersão.

Sendo altamente concentrado, pode ser diluído até 30%. Em materiais de corrosão acentuada, o produto deve ser usado concentrado.

Aplicar PETROFER[®] 3 na proporção aconselhada e deixar atuar até que a ferrugem e a corrosão tenham sido dissolvidas.

Na preparação da solução utilize, de preferência, recipientes de plástico ou fibra de vidro.

Nota

O produto apresenta um limite máximo de aplicação por pulverização de 30L/minuto. A aplicação por pulverização tem como limite de altura, o nível dos olhos.