PETROPASS®

Champô para estofos e alcatifas

FOLHETO COMERCIAL
Edição: NOV/18

Benefícios

- Elevada produção de espuma, possuindo grande poder penetrante para amolecer e dissolver as sujidades;
- Seca rapidamente não deixando resíduo que possa atrair sujidade;
- Poder antiestático prolongado (6 meses);
- Inofensivo para qualquer tipo de tecido (lãs, nylon, fibras acrílicas, etc.);
- Miscível com água em todas as proporções;
- Não tóxico;
- **Contém tensioativos que cumprem com o critério de biodegradabilidade segundo o Regulamento CE Nº 648/2004, relativo aos detergentes**.

Descrição

Combinação de tensioativos de elevado poder espumante, aliados a agentes antiestáticos e sequestrantes.

Características

» Líquido transparente;
» Baixa viscosidade;
» Odor agradável;
» Cor amarelada.

Campo de Aplicação

Recomendado para a limpeza de alcatifas, tapetes, carpetes, estofos e napas.
Eficiente em qualquer tipo de fibras.

Modo de Emprego

Pode ser aplicado com máquina ou manualmente.
Em qualquer dos casos a diluição recomendada é de 1:10 litros de água fria.

Aplicação mecânica:
Deitar a solução no depósito da máquina e efetuar a operação de limpeza no sentido circular.

Aplicação manual:
Efetuar a diluição respetiva num balde agitando-se a solução até produzir espuma abundante.
Com uma escova ou esponja, aplicar a espuma na superfície esfregando no sentido circular.
Completar a operação aspirando ou limpando com um pano seco.

Produtos Químicos de Portugal
Edifício Petrochem
Zona Industrial de Frielas
2660-025 Frielas (Loures) - Portugal

Apartado (P.O Box) 50127
1703-001 Lisboa

Phone +351 219 896 340
Fax +351 219 890 176

comercial@petrochem.pt
www.petrochem.pt

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171).

As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação.
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas.