

FOLHETO COMERCIAL
Edição: MAR/24

Benefícios

- Evita a exposição do utilizador a pós, líquidos e gases perigosos;
- Maior estabilidade ao armazenamento;
- Maior comodidade para o utilizador, na execução do tratamento;
- Elevada rentabilidade devido à sua concentração em matéria ativa.

Cloro em pastilhas 250g

Descrição

Mistura de compostos geradores de cloro ativo a 90%. Elimina e previne o aparecimento de bactérias, fungos e bolores.

Características

- » Produto sólido;
- » Em pastilhas de 250g;
- » Odor a cloro.

Campo de Aplicação

CHEMCLOR-P250 providencia de uma forma simples, manter o nível de cloro em piscinas.

Outras informações relevantes

Este produto está notificado na Direção Geral de Saúde (DGS), segundo o Regulamento dos Produtos Biocidas, para os tipos de produto (TP):

- » TP2 -Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos.

Modo de Emprego

A dosagem adequada depende da contaminação da água e da intensidade da utilização.

Estas pastilhas dissolvem-se lentamente, de um modo geral, num período entre 3 a 5 dias, dependendo do método de aplicação, caudal de água e temperatura.

O pH da água deve situar-se entre 7,0-7,4. Caso o valor esteja fora deste intervalo, é necessário efectuar o seu ajuste previamente.

O teor de cloro livre deve situar-se entre 1,5-3 mg/L (ppm).

Em termos gerais, recomendamos as seguintes doses:

Aplicação pelo skimmer

- » Coloque uma pastilha de 250g no cesto do skimmer por cada 25m³ de água da piscina e ajuste o número necessário de pastilhas a adicionar para manter o nível de cloro entre 1,5 – 3mg/L (ppm).

Aplicação por doseador flutuador

- » Encher o doseador com pastilhas de cloro de 250g e regular a dosagem através do mecanismo no doseador ou variando a quantidade de pastilhas no doseador para manter o nível de cloro entre 1,5 – 3mg/L (ppm).

Aplicação por doseador em linha

- » Colocar as pastilhas de cloro de 250g no interior do doseador e seguir o manual de instruções para regular o caudal de água ideal para manter o nível de cloro entre 1,5 – 3mg/L (ppm).

Precauções

A aplicação pelo skimmer não é recomendada em piscinas com dispositivos de aquecimento, salvo quando o sistema de filtração trabalha em contínuo.