

Folhas Absorventes

Benefícios

- Repelem a água (hidrófobas), absorvendo apenas óleos, hidrocarbonetos, solventes e álcoois;
- A dupla espessura garante uma elevada absorção;
- A espessura simples é ideal para derrames esporádicos. O picotado a meio de cada folha garante uma otimização de custos;
- Não largam pêlos ou partículas que podem danificar peças e máquinas (folhas perfuradas anti-pêlos).
- O pré-corte incorporado permite que se utilizem folhas individuais;
- Elevada retenção de líquidos, o que permite não pingar à medida que se levanta cada folha;
- Elevada durabilidade e capacidade de absorção;
- Elevada resistência, mesmo quando saturadas;



Descrição

As folhas absorventes para óleos no exterior são absorventes adequados para qualquer derrame de óleo, hidrocarbonetos, solventes e álcoois em ambiente terrestre e aquático.

Sendo constituídos por 100% de polipropileno, absorvem óleos, repelindo água e líquidos de base aquosa (hidrófobas).

Com o tempo a indústria adotou a cor branca para derrames no exterior, sendo normalmente associadas a derrames em rios, lagos, lagoas, pântanos, portos e no mar.

Campo de Aplicação

As folhas absorventes são ideais no tratamento de derrames em ambiente terrestre e aquático absorvendo qualquer derrame de óleo, hidrocarbonetos, solventes e álcoois.

Modo de emprego

Colocar a(s) folha(s) sobre o derrame de modo a evitar que se espalhe. O número adequado de folhas deverá ser o necessário para garantir a absorção completa do derrame.



Ref.	Nome do Produto	Dimensões	Qt/Caixa	Absorção (L)	Absorção/Folha (L)
117060	Saco 50 Folhas 40 x 50cm, dupla esp. (AMB)	40 x 50cm	50	56,5	1,1
117061	Cx. 100 Folhas 40 x 50cm, dupla esp. (AMB)	40 x 50cm	100	113	1,1
117062	Cx. 200 Folhas 40 x 50cm, esp. simples (AMB)	40 x 50cm	200	144	0,7

A capacidade de absorção é calculada de acordo com a norma EDANA onde é colocada uma amostra num banho de óleo 20W50 a 25°C e num banho de água a 20°C até à saturação. De seguida, é feita uma drenagem vertical durante 2 minutos.