

Mistura betuminosa asfáltica para pavimentos

Descrição

O asfalto betuminoso FIX MY ROAD é um asfalto (mistura betuminosa asfáltica) produzido a quente, de qualidade superior para reparações a frio com uma técnica inovadora. Graças ao aditivo, os inertes do asfalto ficam envolvidos numa película/goma protetora, que permite uma reparação instantânea e permanente, de elevada prestação e de maiores períodos de armazenamento.

Campo de Aplicação

FIX MY ROAD é recomendado para reparações de pavimentos e intervenções rápidas, sendo indicado para áreas de manutenção de estradas e reparação de buracos, remendos, valas, carotes, tampas e rampas.

Características

- » Aspeto: Massa de cor preta;
- » 100% reciclável;
- » Compostos por agregados selecionados e certificados;
- » Teor de humidade de 0%;
- » Validade (selado): Até 2 anos;

Rendimento

- Consumo por m²:
- » 20kg com 1cm de espessura;
- » 100kg com 5cm de espessura.



Quant. Mín. de compra: 100Kg

FOLHETO COMERCIAL
Edição: JAN/26

Benefícios

- **Pode ser aplicado à chuva:** Manuseável a baixas temperaturas. Resistente contra danos causados pela chuva e pelo frio;
- Reparções permanentes, pois comporta-se como asfalto betuminoso quente;
- Abertura ao trânsito imediata: Não precisa de corte, nem preparação de camada de aderência (cola). Não precisa de ser aquecido ou misturado;
- Multisuperfícies: Pode ser usado em asfalto ou superfícies de betão;
- 100% reciclável e sem risco de desintegração do material, o que se traduz na redução do entupimento dos canais de drenagem das estradas;
- Período de conservação de 2 anos (após a data de embalagem) o que permite evitar desperdícios, mantendo a maneabilidade durante este período, mesmo a baixas temperaturas (-10°C).



Após aplicação



Após 5 anos

Modo de Emprego

Para aplicar FIX MY ROAD, aconselhamos:

1. Uniformizar e limpar a zona a recuperar (ver foto), varrendo detritos e lamas e criando uma forma reta e uma superfície o mais plana possível, favorecendo a união e aderência do asfalto a longo prazo;
2. Aplicar a mistura FIX MY ROAD a frio. Espalhar uniformemente o material em camadas de 5cm;
3. Pisar no final da reparação e varrer os restos do material à volta para dentro do buraco;
4. Limpar buraco, verter produto, compactar e restabelecer tráfico imediatamente;
5. Compactar manualmente ou com a ajuda de uma máquina (placa vibratória ou cilindro compactador), em camadas máximas de +/- 5cm.

