

Anticorrosivo de película não secativa

FOLHETO COMERCIAL
Edição: JAN/23

Benefícios

- Proteção anticorrosiva em todas as superfícies metálicas;
- Pode ser aplicado em metais tais como: ferro, cobre, alumínio, bronze, magnésio e suas ligas;
- Deixa uma película micrométrica que impede a oxidação pelo ar, humidade ou contacto manual;
- Aplicação e remoção sem ajuda de equipamento especial, o que não acontece com outros tipos de revestimentos tais como laca, tintas, vernizes ou revestimentos metálicos;
- Não altera a superfície das peças.

Descrição

Anticorrosivo de película oleosa, repelente de água e humidade, constituído por óleos minerais e vegetais de alto poder hidrófobo e substâncias anticorrosivas.

Características

- » Líquido transparente;
- » Ligeiramente amarelado;
- » Odor característico.

Campo de Aplicação

Proteção anticorrosiva de peças, moldes, cunhos, ferramentas e equipamentos metálicos em fabricação, transporte ou armazém. Aplicável nas indústrias da Construção Civil, Construção e Reparação Naval, Plásticos e Metalomecânica.

Modo de Emprego

Antes da aplicação do produto, proceder ao desengorduramento e remoção de todas as oxidações e incrustações das superfícies a proteger com um dos nossos desengordurantes e/ou desoxidantes.

Aplicar por pulverização ou com trincha.

A película protetora poderá ser facilmente removida com qualquer um dos nossos solventes.

Precauções

Deve assegurar-se a completa cobertura de todas as superfícies a proteger; Manter a embalagem bem fechada após cada utilização.

Períodos de proteção

Peças e equipamentos em armazém: 12 meses.
Peças e equipamentos no exterior: 6 meses.