

Solvente para limpeza de motores e peças

FOLHETO COMERCIAL
Edição: JUL/26

Benefícios

- **NÃO INFLAMÁVEL.** Permite uma maior segurança na sua utilização;
- A elevada tensão disruptiva (cerca de 20.000 V) permite a sua utilização em equipamentos elétricos em funcionamento ou desmontados;
- Elevada pureza. Não deixa resíduos;
- Não corrosivo para a maioria dos plásticos e pinturas;
- Compatível com ferro, aço, alumínio, cobre, latão, zinco e titânio;
- Não ataca os materiais das juntas e dos retentores;
- Boa evaporação. Permite a secagem rápida com bom poder de limpeza;
- Baixa tensão superficial. Melhora a limpeza de áreas inacessíveis.

Descrição

Agente de limpeza altamente refinado, constituído por hidrocarbonetos não aromáticos de evaporação média.

Características

- » Líquido transparente;
- » Incolor;
- » Baixa viscosidade;
- » Praticamente inodoro.

Campo de Aplicação

Especificamente formulado para limpeza e desgorduramento de componentes elétricos e mecânicos, como substituto de solventes clorados cujo uso é restrito, devido à sua elevada toxicidade.

Aplicado na remoção de óleos, gorduras, ceras, limalhas, em motores, carburadores, bombas, embraiagens e outros dispositivos mecânicos, assim como no desgorduramento de metais, plásticos duros, isolamentos e superfícies pintadas.

Modo de Emprego

Deve ser utilizado à temperatura ambiente sem diluições.

Aplicar por imersão a frio, com ou sem agitação, com escovas, panos ou por pulverização. A pulverização deve ser feita em **jato** e não em nebulização, quando aplicado em equipamentos em carga. Dirigir o jato a uma distância de cerca de 30cm do equipamento a limpar. Após a limpeza deixar secar naturalmente ou aplicar jato de ar comprimido seco, para acelerar a evaporação